

Synthetic Technology

EVOLUTION 5W-40

Rev. 2 del 02/01/2017

LIVELLI DI SPECIFICA

EVOLUTION 5W-40 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

API SN / CF
ACEA A3 / B4
MB 229.3 / 229.5
PORSCHE A 40

VW 501.01 / 502.00 / 505.00
BMW LONG LIFE 04
GM-LL-B-025
RENAULT RN0700 – RN0710

EVOLUTION 5W-40 è un lubrificante formulato con basi a tecnologia sintetica opportunamente selezionate ed additivi di recente generazione concepiti per garantire eccellenti prestazioni nei motori sia benzina che diesel anche se sovralimentati e di nuova generazione.

Offre un alto potere detergente e disperdente, una eccellente resistenza alla corrosione ed ossidazione ed un altissimo potere antischiuma. La massima protezione del motore e la giusta viscosità in qualsiasi condizione di esercizio (lunghe percorrenze e partenze a freddo) sono garantite dall'alto indice di viscosità che ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	860
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.1
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	150
Flash Point	°C	ASTM D 92	212
Pour Point	°C	ASTM D 97	-33

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione