

### INGRA EP serie

Rev. 2 del 02/01/2017

#### LIVELLI DI SPECIFICA

Gli *INGRA EP* soddisfano i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

DIN 51517/ 3 CLP  
US STEEL 224

ISO CKC  
AGMA 9005.94

I lubrificanti INGRA EP sono formulate con basi opportunamente selezionate e raffinate, arricchite con additivi che li rendono idonei alla lubrificazione di ingranaggi in carter, trasmissioni a catena, guide di scorrimento e rocchetti dentati. Adatti anche per ingranaggi ipoidi e negli assali motore a vite senza fine. Grazie alla particolare additivazione, tali lubrificanti resistono a forti carichi e contrastano i fenomeni di usura degli ingranaggi in quanto, formano un film lubrificante molto resistente, permettendo di sopportare anche i carichi più elevati.



**Caratteristiche Tipiche\***

| Prova               | Unità             | Metodo      | Valori medi |     |     |     |     |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Densità a 15 °C     | Kg/m <sup>3</sup> | ASTM D 1298 | 68          | 100 | 150 | 220 | 680 |
| Viscosità a 40 °C   | cSt               | ASTM D 445  | 870         | 875 | 885 | 890 | 910 |
| Indice di Viscosità |                   | ASTM D 2270 | 66.5        | 100 | 155 | 215 | 650 |
| Flash Point         | °C                | ASTM D 92   | 100         | 100 | 100 | 98  | 95  |
| Pour Point          | °C                | ASTM D 97   | 206         | 218 | 222 | 238 | 258 |
|                     |                   |             | -15         | -12 | -12 | -12 | -6  |

\*i dati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

AM ATTREZZATURE SRL

Via E. Berlinguer, 88821 Rocca di Neto (KR)

tel. +39 0962 84891